
ISUZU

# F 11

## Zavesenie mechanické Série Bleu OBD-E (*11 ton*)

OBD-E




| F 11 | | F 11 H |
|---|---|---|
| **Rázvor** | F | **3410** |
| Celková dĺžka podvozku | OAL | 6005 |
| Dĺžka karosérie min. (1) | W | 4100 |
| Dĺžka karosérie max. (1) | W | 4400 |
| Zadný presah rámu | ROH | 1430 |
| Výška rámu | EH | 875 |
| Výška kabíny | OH | 2565 |
| Šírka podvozku | BW | 2170(6) |
| Šírka kabíny (2) | OW | 2195 |
| Šírka karosérie (3) | 6,1 | 2500÷2600 |
| Predná náprava – zadná strana kabíny | D min | 710 |
| Predný presah | FOH | 1165 |
| Celkový rozmer rámu | LaC | 840 |
| Rozchod vpredu | AW | 1795 |
| Rozchod vzadu | CW | 1660 |
| Svetlá výška | HH | 185 |
| Priemer otáčania (m) (4) | Dia | 11,1 |
| **VÁHY (kg)** | | |
| Prevádzková hmotnosť (5) | | 3704 |
| Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy | | 2455/1249 |
| Celková hmotnosť vozidla | | 11000 |
| Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy | | 4000 / 7600 |
| Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla | | 3500/750 |

1. Údaj získaný z COC
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 - 2500/2600
4. Priemer otáčania (stopa pneumatík)
5. Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES 2 +30 Kg
6. 2220 mm previs zadných svetiel

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Informácie v tomto katalógu majú všeobecný charakter. TSM SLOVAKIA s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikáciu.
Ďalšie informácie získate od nášho obchodného oddelenia.
Farba vozidla zobrazená v tomto katalógu sa môže líšiť od skutočnej farby vozidla.

# F 11 - Rázvor (mm) H 3410

JÚN 2026

| Verzie a vybavenia | NEES 2 + HSA |
|---|---|

## Štandardná výbava

- EGR - DPD - SCR
- MID display 7''
- Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)
- Mechanické blokovanie diferenciálu
- Motorová brzda
- Elektricky ovládané okná
- Bzučiak bezpečnostného pásu
- Elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá
- Vzduchom odpružené sedadlo ISRI s vyhrievaním a ventiláciou
- Zvuková signalizácia pri cúvaní
- DAB+ rádio - Bluetooth - 6.8'' displejom pripojenie Apple Car Play/Android Auto
- USB nabíjací port
- Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška)
- Poistka proti vyklopeniu kabíny
- Manuálne nastavenie sklonu svetlometov
- Predné a zadné BI-LED svetlá
- Hmlové svetlá vpredu a vzadu
- variabilný SLD
- Immobilizer
- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Tempomat

## Motor

ISUZU 4HK1E6H 4-valcový
preplňovaný dvojstupňovým turbodúchadlom, pridaný vstrekovač na dodatočnú úpravu výfukových plynov. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 $cm^3$;
VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min.; KRÚTIACI MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min.
REGULÁCIA EMISIÍ EURO VI OBD-E.

## Safety Pack 1

| | | |
|---|---|---|
| ABS: Protiblokovací systém bŕzd | AEBS for Pedistrian & Bicycle: Automatický núdzový brzdový systém pre chodcov a cyklistov | MOIS: Systém detekcie pohybujúcich sa objektov |
| ASR: Protišmyková regulácia | DWS: Systém varovania pred čelnou zrážkou | Intersection Warning: Systém varovania pred nebezpečenstvom na križovatkách |
| EBD: Elektronické rozdelenie brzdnej sily | ADDW: Pokročilé sledovanie pozornosti | BSIS: Monitorovanie mŕtveho uhla |
| EVSC: Elektronický stabilizačný systém | FVSN: Upozornenie na spustenie predchádzajúceho vozidla | TSR: Systém rozpoznávania dopravných značiek |
| LDWS: Systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu | RM: Zadný monitor | TPMS: Systém kontroly tlaku v pneumatikách |
| AEBS: Systém autonómneho núdzového brzdenia | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Nádrž** | **140 L** | **16 L** Ad-Blue® |
| **Prevodovka a konečný prevodový pomer** | 6 prevodov MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;<br>Spätný chod 6.615;<br>Konečný prevodový pomer 4.333 – (39/9) | |
| **Prevodovka** | **Manuálna** | NEES 2 + Kick down |
| **Rozmery rámu** | Šírka 70 mm, Výška 234 mm, Hrúbka 7 mm | |
| **Počet miest** | 3 | |
| **Nápravy** | 2<br>Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou | |
| **Peumatiky** | Vpredu 235/75 R17,5C jednoduché.<br>Vzadu 235/75 R17,5C dvojité. | |
| **Brzdy** | Predné a zadné bubnové brzdy. Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave. | |
| **Zavesenie** | Predné a zadné s listovou pružinou a dvojčinné hydraulické tlmiče. Stabilizačná tyč na prednej náprave. | |
| **Elektrický systém** | 2 Akumulátory 110 Ah. Menovité napätie 24 V, alternátor 90 A | |

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

TSM SLOVAKIA s.r.o.,Francúzskych partizánov 5666, 036 08 Martin | tel.: 0905 112 115, e-mail: info@tsm.sk, www.tsm.sk
Poznámka: Hmotnosti a váhy v tomto katalógovom liste sú len informačné. Dodávateľ ani výrobca Isuzu nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v akýchkoľvek informáciách vyplývajúcich z nesprávne uvedených údajov, popisov a nákresov. Výrobca nadstavby je zodpovedný za splnenie všetkých legislatívnych podmienok.