



M27 Large		M27 Large F	M27 Large H
Rázvor	F	2800	3395
Celková dĺžka	OAL	5235	6085
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3415 ⁽⁷⁾	4265 ⁽⁷⁾
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3785 ⁽⁷⁾	4635 ⁽⁷⁾
Zadný previs	ROH	1330	1580
Výška rámu	EH	-	-
Výška kabíny	OH		2270
Šírka zadnej nápravy	BW		1925
Šírka kabíny ⁽²⁾	OW		2040
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1		2345
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min		710 ⁽⁸⁾
Predný previs	FOH		1110
Veľkosť rámu	LaC		750
Rozchod vpredu	AW		1680
Rozchod vzadu	CW		1525
Svetlá výška	HH		-
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	-	-
HMOTNOSŤ (kg)			
Prevádzková hmotnosť ⁽⁶⁾		-	-
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu		-	-
Vozidlo s minimálnou hmotnosťou vybavené			2585
Celková hmotnosť vozidla (GVW)			3500
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy			2100 / 2435
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla / Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla			3500 / 750

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla: 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Priemer otáčania medzi obrubníkmi
5. Zmenený rázvor, pozri dodatok.
6. Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy. NEES II + 35 kg
7. NEES II + 60 mm.
8. NEES II 650.

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Informácie v tomto katalógu majú všeobecný charakter. TSM SLOVAKIA s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikáciu. Ďalšie informácie získate od nášho obchodného oddelenia.

Farba vozidla zobrazená v tomto katalógu sa môže líšiť od skutočnej farby vozidla.

M27 Large - Rázvor (mm) F 2800 - H 3395

Verzie a vybavenia	NEES 2 (iba Rázvor H)	
Štandardná výbava	<ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• MID display• Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá• Bzučiak bezpečnostného pásu• Immobilizer• Výfuková brzda motora• Akustická signalizácia spiatocky• Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním• Odpružené sedadlo• Slniečná clona (vodič)• Nastavenie sklonu svetlometov• Predne LED svetlá• Automatické rozsvietenie svetlometov• Regulácia sklonu svetlometov• Poistka proti prevráteniu kabíny• Denné svietenie• Rádio DAB+ so zásuvkou USB• Hmlové svetlá vpredu a vzadu• Elektricky ovládané okná• Riadenie nastaviteľné (naklonenie a výška)	
Doplnková výbava	Klimatizácia	
Motor	ISUZU 4JZ1E6N 4-valcový. Common-rail s priamym vstrekaním, intercooler Preplňovaný turbodúchadlom s premenlivou geometriou. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm ³ VÝKON 110kW (150 hp) 2800 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 375 Nm 1600 – 2800 ot./min. EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-D.	
Bezpečné systémy	ABS so systémom BAS (brzdový asistenčný systém) Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR SRS Airbag vodiča	
Nádrž	90 L	16 L Ad-Blue®
Prevodovka a konečný prevodový pomer	5 prevodov MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Spätný chod 5.068; Stály prevod 3.909 (43/11)	
Radenie	Manuálna	NEES 2
Rozmery rámu	Šírka 70 mm, Výška 214 mm, Hrúbka 5 mm	
Počet miest	3	
Nápravy	2 pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou	
Kolesá a pneumatiky	Vpredu 215/75 R16C jednoduché. Vzadu 215/75 R16C dvojité.	
Brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadieli prevodovky.	
Zavesenie	Predné a zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče. Predná a zadná stabilizačná tyč.	
Elektrický systém	Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah	

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

TSM SLOVAKIA s.r.o.,Francúzskych partizánov 5666, 036 08 Martin | tel.: 043 381 22 58, e-mail: info@tsm.sk, www.tsm.sk

Poznámka: Hmotnosti a váhy v tomto katalógovom liste sú len informačné. Dodávateľ ani výrobca Isuzu nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v akýchkoľvek informáciách vyplývajúcich z nesprávne uvedených údajov, popisov a nákrsov.

Výrobca nadstavby je zodpovedný za splnenie všetkých legislatívnych podmienok.